



销售经理：严尚彬 13727315969 邮箱：945372196@qq.com
销售经理：黄彦辉 15820692155 邮箱：285381139@qq.com
销售总监：刘翠红 18988681255 邮箱：1692489722@qq.com

佛山市君盖斯塑胶制品有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路11号
电话：0757-27724448 传真：0757-27724448
网址：<http://jungass.com>



产品手册▶▶

PRODUCT MANUAL

佛山市君盖斯塑胶制品有限公司
FOSHAN JUN GASS PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD

➔ 企业简介

Company Profile

佛山市君盖斯塑胶制品有限公司位于中国家电重镇——顺德北滘，是一家专注于净水器快速接头、高低压开关、球阀、电磁阀的研发和生产、是华南地区最专业，品质最稳定的快速接头生产企业。产品线齐全，自动化程度高，品质把控严格。公司拥有雄厚的综合实力，有品质感，信任感，实惠感的服务。厂房占地面积4000多平方米，以高起点、高定位、高层次的硬件设施和完善的企业管理体系，研发、制造功能齐全的生产基地，形成了快速接头、各类球阀完整产业链。公司自成立以来大量投入资源研发产品，开发新技术，在全体员工不断努力下业绩连年翻番。并拥有一批专业技术研究，工程应用，且有丰富经验的净水行业人才。

君盖斯快速接头选用进口的，高品质的，具有符合卫生条件的塑胶原料，产品具有操作便捷与使用安全的特性。配备国内外先进的生产设备，采用精益生产的管理理念，全面导入ERP系统，优化资源分配。公司每年大力投入研究开发和规划新产品，使产品不断创新，适应市场的需求。君盖斯快速接头涵盖1/2, 1/4, 3/8等各类接头管接件，可定制开发特殊规格的快接件。致力于成为行业优质的快速接头和阀门类综合产品供应商，与您携手合作，共铸辉煌明天！



➔ 常规接头类

产品参数	产品名称	低压测试	静压测试	水锤值	寿命测试	耐压测试	工作温度范围
	快速接头	0.03MPa	1.5MPa/10分钟	1.02MPa	10万次以上	3.2MPa	4~45°C水温

型号	规格	图片
弯通4040	1/4O.D*1/4O.D	
弯通6060	3/8O.D*3/8O.D	
弯通6040	3/8O.D*1/4O.D	
弯通K4044	1/4O.D*1/4NPTF	
弯通4046-X	1/4O.D*3/8NPTF	
弯通K4064	3/8O.D*3/8NPTF	
弯通K6064	3/8O.D*1/4NPTF	
插栓4011韩版	1/4O.D*1/4插栓	
插栓6011	3/8O.D*3/8插栓	
插栓6041	3/8O.D*1/4插栓	



插栓4011管版
1/4O.D*1/4插栓



中插栓7061
3/8O.D*1/4插栓*3/8O.D



侧插栓7012
1/4O.D*1/4O.D*1/4插栓

➔ 常规接头类



直通154:1/4O.D*1/4O.D
直通1564:3/8O.D*1/4O.D
直通1566:3/8O.D*3/8O.D



直通K1048N: 1/4O.D*1/2
直通K1043N: 3/8O.D*1/2



Y型三通
1/4O.D*1/4O.D*1/4O.D

型号	规格	图片
三通702	1/4O.D*1/4O.D*1/4O.D	
三通706	3/8O.D*3/8O.D*3/8O.D	
三通7064	3/8O.D*1/4O.D*1/4O.D	
三通7026	3/8O.D*1/4O.D*3/8O.D	
三通7062	3/8O.D*3/8O.D*1/4O.D	
三通7063	1/4O.D*3/8O.D*1/4O.D	
直通隔板接2分	1/4O.D*1/4O.D	
直通隔板接3分	3/8O.D*3/8O.D	
直通隔板接3分转2分	3/8O.D*1/4O.D	

➔ 免卡接头类



直通隔板接:1/4O.D*1/4O.D



三通702:1/4O.D*1/4O.D*1/4O.D



弯通4040:1/4O.D*1/4O.D



直通154:1/4O.D*1/4O.D



插栓4011韩版:1/4O.D*1/4插栓



弯通4046-X:1/4O.D*3/8NPTF



弯头隔板接:1/4O.D*1/4O.D



154隔板接:1/4O.D*1/4O.D



侧插栓7012:1/4O.D*1/4O.D*1/4插栓

4011加长76版:1/4O.D*1/4插栓

4011加长67版:1/4O.D*1/4插栓



→ 免卡阀门/电控类



型号	规格
反冲排污球阀	1/4O.D*1/4O.D
压力桶球阀A款	1/4O.D*1/4NPTF
高压开关	1/4O.D*1/4O.D
直通逆止阀	1/4O.D*1/4O.D
弯通逆止阀	1/4O.D*1/4O.D

→ 常规阀门类



减压阀: 1/4O.D*1/4O.D
减压阀: 3/8O.D*3/8O.D

减压阀: 1/2*1/2

进水三通: 1/4O.D*1/2*1/2
进水三通: 3/8O.D*1/2*1/2

→ 常规阀门类

产品参数	产品名称	低压测试	静压测试	水锤值	寿命测试	耐压测试	工作温度范围
	快速接头	0.03MPa	1.5MPa/10分钟	1.02MPa	10万次以上	2.5MPa	4~45°C水温



弯通逆止阀
1/4O.D*1/4O.D



弯通双阀芯逆止阀
1/4O.D*1/4O.D

图片	直通逆止阀	直通双阀芯逆止阀	直通逆止阀
型号	直通逆止阀	直通双阀芯逆止阀	直通逆止阀
规格	1/4O.D*1/4O.D	1/4O.D*1/4O.D	3/8O.D*3/8O.D

图片	压力桶球阀A款	压力桶球阀D款	压力桶球阀B款	压力桶球阀C款
型号	压力桶球阀A款	压力桶球阀D款	压力桶球阀B款	压力桶球阀C款
规格	1/4O.D*1/4NPTF	3/8O.D*1/4NPTF	1/4O.D*1/4NPTF	3/8O.D*3/8NPTF

→ 电控类

	产品型号	I型逆止高压开关#1	I型逆止高压开关#2
	启动值	0.11 ± 0.04MPa	0.14 ± 0.02MPa
	闭合值	0.25 ± 0.03MPa	0.25 ± 0.03MPa
	产品规格	1/4O.D*1/4O.D	1/4O.D*1/4O.D
	水锤测试	8~10kgf压力下，持续开闭循环冲击10万次 无损坏	
	通水压力	压力要求0.2~0.5kgf，阀芯启动通水。	
	额定电压	DC 24V	
	通量测试	出水流速 ≥ 2.5L/min (0.3Mpa)	

	产品型号	GJ-01 DC24V 2分进水电磁阀	GJ-03 DC24V 3分进水电磁阀	GF-02 DC24V 2分度水电磁阀
	结构	进/出水端口为1/4 O.D	进/出水端口为3/8 O.D	进/出水端口为1/4 O.D
	水压范围	0.02~0.8Mpa		
	使用寿命	10万次以上		
	流量	出水流速 ≥ 2.5L/min (0.3Mpa)	开启时出水流速 ≥ 2.5L/min (0.3Mpa) 关闭时出水流速300mL/min (0.42Mpa)	
	进出水孔径	Φ6.4	Φ9.5	Φ6.4

→ 电控类

	产品型号	2分低压开关	3分低压开关	高压开关#1	高压开关#2	3分高压开关 大通量
	性能参数	启动值0.012 ± 0.003 MPa	启动值 0.11 ± 0.04 MPa	启动值 0.14 ± 0.02 MPa	启动值 0.25 ± 0.03MPa	启动值 0.25 ± 0.03MPa
	闭合值0.005 ± 0.002 MPa	闭合值 0.25 ± 0.03MPa	闭合值 0.25 ± 0.03MPa	闭合值 0.25 ± 0.03MPa	闭合值 0.25 ± 0.03MPa	闭合值 0.25 ± 0.03MPa
产品规格	1/4O.D	3/8O.D	1/4O.D*1/4O.D	1/4O.D*1/4O.D	3/8O.D*3/8O.D	
静压测试	1.5Mpa/10分钟					
水锤值	1.02Mpa					
寿命测试	10万次					
额定电压	DC 24V					

	产品型号	G04 DC12V 放水电磁阀		G04 DC24V 放水电磁阀
	结构	进/出水端口为 φ 12mm* φ 10mm		进/出水端口为 φ 12mm* φ 10mm
	工作温度范围	4~100℃水温		4~100℃水温
	适用介质	市政自来水或纯净水		市政自来水或纯净水
	水压范围	0~0.003Mpa		0~0.003Mpa
	使用寿命	10万次以上		10万次以上

→ 电控类

		
产品型号	卡接式进水电磁阀	卡接式废水电磁阀
额定电压	DC 24V	DC 24V
水压范围	0.02~0.8Mpa	0.02~0.8Mpa
使用寿命	10万次以上	10万次以上
流量	出水流速≥2.5L/min (0.3Mpa)	开启时出水流速≥2.5L/min (0.3Mpa) 关闭时出水流速300mL/min (0.42Mpa)
进出水孔径	Φ4.5	Φ4.5

			
产型号品	U型逆止高压开关#1	U型逆止高压开关#2	快插式低压开关
启动值	0.11±0.04MPa	0.14±0.02MPa	0.012±0.003MPa
闭合值	0.25±0.03MPa	0.25±0.03MPa	0.005±0.002MPa
产品规格	Φ10mm插控*Φ10mm插控	Φ10mm插控*Φ10mm插控	Φ10mm插控
进出水口间距	30		—
进出水孔径	Φ5		Φ4
安装间距	37.5mmxΦ4.0		45.8mmxΦ4.0
水锤测试	8~10kgf压力下, 持续开闭循环冲击10万次 无损坏		
通水压力	压力要求0.2~0.5kgf, 阀芯启动通水。		
额定电压	DC 24V		
通量测试	出水流速≥2.5L/min (0.3Mpa)		

→ 卡扣双密封接头类--新品

产品参数	产品名称	低压测试	静压测试	水锤值	寿命测试	耐压测试	工作温度范围
	快速接头	0.03MPa	1.5MPa/10分钟	1.02MPa	10万次以上	3.2MPa	4~45°C水温

型号	规格	图片
弯通4044-X	1/4O.D*1/4NPTF	
弯通4064-X	1/4O.D*3/8NPTF	
弯通6064-X	3/8O.D*3/8NPTF	



三通702
1/4O.D*1/4O.D*1/4O.D



侧插栓7012
1/4O.D*1/4O.D*1/4插栓



弯通4040
1/4O.D*1/4O.D



插栓4011韩版
1/4O.D*1/4插栓



弯通4046-X
1/4O.D*3/8NPTF




直通隔板接
1/4O.D*1/4O.D



直通154
1/4O.D*1/4O.D

→ 卡扣阀门类--新品

产品参数	产品名称	低压测试	静压测试	水锤值	寿命测试	耐压测试	工作温度范围
	快速接头	0.03MPa	1.5MPa/10分钟	1.02MPa	10万次以上	2.5MPa	4~45°C水温

图片				
	型号	直通双阀芯逆止阀	弯通双阀芯逆止阀	直通逆止阀
规格	1/40.D*1/40.D	1/40.D*1/40.D	1/40.D*1/40.D	1/40.D*1/40.D

图片		
	型号	进水三通（不锈钢螺母）
规格	1/40.D*1/2*1/2	1/40.D*1/40.D

→ 水路板电磁阀--新品

产品型号	SJ-11 DC24V 进水电磁阀		SJ-13 DC24V 进水电磁阀	SF-12 DC24V 废水电磁阀
		水压范围	0.02~0.8Mpa	
使用寿命		10万次以上		10万次以上
流量		出水流速≥2.5L/min (0.3Mpa)		开启时出水流速 ≥2.5L/min (0.3Mpa) 关闭时出水流速 300mL/min (0.42Mpa)
进出水口间距		13	14.8	13
进出水孔径		Φ4.8	Φ7	Φ4.8
安装间距		35mmxΦ4.2	38.5mmxΦ4.2	35mmxΦ4.2

产品型号	SJ-21 DC24V 进水电磁阀		SF-22 DC24V 废水电磁阀	
		水压范围	0.02~0.8Mpa	
使用寿命		10万次以上		10万次以上
流量		出水流速≥2.5L/min (0.3Mpa)		开启时出水流速 ≥2.5L/min (0.3Mpa) 关闭时出水流速 300mL/min (0.42Mpa)
进出水口间距		15	15	
进出水孔径		Φ6	Φ6	
安装间距		43mmxΦ4.5		43mmxΦ4.5

➔ 水路板电磁阀--新品

产品型号	SJ-23 DC24V 进水电磁阀		SF-24 DC24V 废水电磁阀
		水压范围	0.02~0.8Mpa
	使用寿命	10万次以上	10万次以上
	流量	出水流速≥2.5L/min (0.3Mpa)	开启时出水流速 ≥2.5L/min (0.3Mpa)
			关闭时出水流速 300mL/min (0.42Mpa)
	进出水口间距	13	13
	进出水孔径	Φ6	Φ6
	安装间距	44mm×Φ4.5	44mm×Φ4.5

产品型号	SJ-31 DC24V 进水电磁阀		SF-32 DC24V 废水电磁阀
		水压范围	0.02~0.8Mpa
	使用寿命	10万次以上	10万次以上
	流量	出水流速≥2.5L/min (0.3Mpa)	开启时出水流速 ≥2.5L/min (0.3Mpa)
			关闭时出水流速 300mL/min (0.42Mpa)
	进出水口间距	16	16
	进出水孔径	Φ6	Φ6
	安装间距	16mm×Φ4.0	16mm×Φ4.0

➔ 水路板逆止阀--新品

产品型号	SN-21 N型逆止阀	
		水压范围
	使用寿命	10万次以上
	流量	出水流速≥2.5L/min (0.3Mpa)
	进出水口间距	30
	进出水孔径	Φ5

JGSS
— 君盖斯 —